地上から高さ10mのカメラを安全に操作
屋根・外壁診断、太陽光発電の設置調査など多彩に活用できる！

たかみ君®5

iOS版
Windows版

おもな特長

❶ カメラ⇔パソコン間を無線化

配線不要でポールの伸縮がスマート

❷ 防水レベルIPX3級相当の防雨設計

カメラユニットの防雨設計により突然の雨から故障を防ぐ

❸ 広範囲のモニタリングが可能

表示可能範囲がパン360°チルト147° と広範囲で点検・調査が可能

❹ タブレットPCやiPadでカメラをタッチ操作

画面に触れるだけでカメラをコントロール

❺ 付属の水準器とフットペダルでポールを安全に10m伸縮

水準器でポールを安定して設置、フットペダルを踏みながら操作することで横転を防止

点検ソフト『たかみ君』

Windows版またはiOS版の点検ソフトをインストールしてご使用いただきます。カメラ操作や写真撮影が簡単に行えます。

【Windows版点検画面】※画面ははめこみ合成です。

【iOS版点検画面】※画面ははめこみ合成です。

セット内容

主な仕様

カメラユニット	
撮像素子 / 有効画素数	1/3型 MOSセンサー / 約130万画素
ズーム	光学18倍
画像圧縮方式	JPEG
解像度（静止画）	1280×960ドット
パン（左右）	-175° ～+175°
チルト（上下）	-15° ～+90°
回転速度	パン：最大300° /秒、チルト：最大100° /秒
最低照度	0.6ルクス
質量	約1,630ｇ ※バッテリーを含む
防水レベル	IPX3級相当
バッテリー	リチウムイオン ※取り外し可
ACアダプタ	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5V
駆動時間	約1.5時間
充電時間	約4時間
ポール三脚	
ポール部	6段アルミパイプ
三脚部	2段アルミパイプ
寸法	縮長1,920mm、伸長約10m
質量	9.5kg
Windows版ソフトウェア動作推奨環境	
対応OS	Windows 8 64bit
CPU	Intel Core i3以上
解像度	1920×1080（Full-HD）
ワイヤレスネットワーク	IEEE802.11g 2.4GHz
iOS版ソフトウェア動作環境	
型式	iPad第4世代、iPad air
対応OS	iOS6.1以降

※商品の仕様及びデザインは改善などのため予告無く変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 風の強い日や荒天時には使用しないでください。
  横転・感電・故障の原因となります。
- 充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。
  火災・感電・故障の原因となります。
- 周囲がはっきり見えない暗がりには、使用しないでください。
  横転・感電の原因となります。

製品に関するお問い合わせ

■本　社　　〒574-0045　大阪府大東市太子田3丁目4番31号
TEL(072)875-7331　FAX(072)875-7333
■東京営業所　〒141-0031　東京都品川区西五反田8丁目7番11号アクシス五反田801
TEL(03)5496-1491　FAX(03)5496-4877
■九州営業所　〒816-0921　福岡県大野城市仲畑2丁目14番17号
TEL(092)502-2232　FAX(092)584-2022

【14.05第3版】